

**CF15**

Lehký nástroj pro pro zarážení vlnovců.  
Obzvláště vhodný pro styčné spoje při výrobě ráků,  
podkladů, proložek.  
Také pro jednodušší konstrukce fixace dřevěných dílů  
k sobě pod úhlem.  
Výroba dřevěných přepravních obalů, dřevěných cívek,  
rakoví.  
Realizace dřevostaveb



Hmotnost 2,6 kg  
Délka 291 mm  
Šířka 89 mm  
Výška 277 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,14 l  
Zásobník 100 vlnovců

CF.



**Vlnovce výšky: 9–15 mm**  
Vnější šířka hřebtu: 24,5 mm  
Síla materiálu: 0,5 mm  
Materiál: zinkovaná ocel

**MIIIFS**

Jednoúčelová sponkovačka na pokládání parket  
a palubek.  
Nástroj po úderu gumového kladiva přirazí parketu  
k již položené řadě a zároveň dojde k její fixaci sponou  
k podkladu.  
Spony se zaráží pod úhlem 45° do pera nebo drážky.  
V balení jsou dvě vymezovací vyměnitelné podložky  
pro správné nastavení nástroje dle tloušťky parket.




Hmotnost 5,0 kg  
Délka 292 mm  
Šířka 60 mm  
Výška 438 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,96 l

Zásobník 92 spon

BCS4.



**Spony délky: 20–50 mm**  
**Vnější šířka hřebtu: 12,7 mm**  
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**MIIIFN**

Jednoúčelová hřebíkovačka na pokládání parket  
a palubek.  
Nástroj po úderu gumového kladiva přirazí parketu  
k již položené řadě a zároveň dojde k její fixaci  
hřebíčkem k podkladu.  
Spony se zaráží pod úhlem 45° do pera nebo drážky.  
V balení jsou dvě vymezovací vyměnitelné podložky  
pro správné nastavení nástroje dle tloušťky parket.



Hmotnost 5,0 kg  
Délka 292 mm  
Šířka 60 mm  
Výška 438 mm

Pracovní tlak 4,2–7,0 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,96 l

Zásobník 92 hřebíčků

FLN.



**Hřebíčky délky: 38 a 50 mm**  
Materiál: zinkovaná ocel

**SB-HC50FN**

Unikátní hřebíkovačka na stlačený vzduch.  
Zaráží tvrzené hřebíky z wolframové oceli  
do betonu, cihel.

Ve stavebnictví pro fixaci ocelových zárubní,  
kotvení schodišť do betonu, zdiva.  
Přibíjení soklových lišt, zárubní, ...



Hmotnost 2,0 kg  
Délka 293 mm  
Šířka 76 mm  
Výška 275 mm

Pracovní tlak 5,0–7,0 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,60 l

Zásobník 100 hřebíčků

HCFN.



**Hřebíčky délky: 20–50 mm**  
Drát: Ø 1,8 mm  
Materiál: wolframová ocel

