



## TU216-2330

Nejnovější typ pinkovačky na pinky bez hlaviček z drátu 0,6 mm.  
Velký rozsah délek 12-30 mm

Použití pro fixaci ozdobných nábytkových lišt, zasklívacích lišt oken a dveří.

Dále pro výrobu hraček, bedýnek, schránek na láhev vína a všude tam, kde je zapotřebí téměř neviditelný spoj.

Hmotnost	0,98 kg
Délka	230 mm
Šířka	41 mm
Výška	198 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,52 l

Zásobník 200 pinek

**MINI .**


**Pinky délky: 12–30 mm**  
Drát: Ø 0,6 x 0,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel



## BT1855


Velmi lehká truhlářská hřebíkovačka pro standardní kolářské hřebíčky 1,2 mm.  
Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení.  
Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení.

Použití pro lištování oken, dveří, schodišť, rakví.  
Kompletace drobných dřevěných výrobků. Realizace dřevěného obložení stěn a stropů.

Hmotnost	1,23 kg
Délka	235 mm
Šířka	70 mm
Výška	240 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,33 l

Zásobník 100 hřebíčků

**BT13 .**


**Hřebíčky délky: 15–55 mm**  
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



## BT1855SP


Nejmenší z nové řady truhlářských hřebíkovaček Bostitch pro standardní kolářské hřebíčky 1,2 mm.  
Velmi úzký nos pro přesné sbíjení, bez rizika poškození materiálu tlakem kontaktu. Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení. Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení.

Použití pro lištování oken, dveří, schodišť, rakví.  
Kompletace drobných dřevěných výrobků. Realizace dřevěného obložení stěn a stropů.

Hmotnost	1,41 kg
Délka	287 mm
Šířka	81 mm
Výška	241 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,3 l

Zásobník 100 hřebíčků

**BT13 .**


**Hřebíčky délky: 15–55 mm**  
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



## FN1664SP

Výkonný nástroj z nové řady truhlářských hřebíkovaček Bostitch, pro hřebíčky 1,6 mm silné s rovným zásobníkem. Velmi úzký nos pro přesné sbíjení, bez rizika poškození materiálu tlakem kontaktu. Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení. Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení. Použití hlavně pro pokládání palubek, parket, dřevěného obložení stěn a stropů. Realizace dřevostaveb, dřevěných podlah, zahradních domků a konstrukcí. Přibíjení podlahových lišt do zdiva.

Hmotnost	1,77 kg
Délka	317 mm
Šířka	85 mm
Výška	288 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů  
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,8 l

Zásobník 110 hřebíčků

**SB16 .**


**Hřebíčky délky: 25–65 mm**  
Drát: Ø 1,6 mm  
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

