



NOVINKA

S2638

Nová sponkovačka Bostitch pro spony široké 25 mm, do délky 38 mm.

Nastavení hloubky zarážení spon na nástroji, snadné uvolnění případné vzpříčené spony.

Použití pro fixaci kartonů, izolačních folií, plechů


ke dřevu. Přibíjení asphaltových šindelů. Převážné obaly, styčné spoje. Kompletace nábytkových konstrukcí.

Hmotnost	1,85 kg
Délka	362 mm
Šířka	78 mm
Výška	236 mm

Pracovní tlak 5,5 – 8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,4 l

Zásobník 140 spon

BCS2 .



Spony délky: 15–38 mm
Vnější šířka hřbetu: 25 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



NOVINKA

S2650

Nová sponkovačka Bostitch pro spony široké 25 mm, do délky 50 mm. Nastavení hloubky zarážení spon na nástroji, snadné uvolnění případné vzpříčené spony.

Použití pro fixaci kartonů, izolačních folií, plechů ke


dřevu. Přibíjení asphaltových šindelů. Převážné obaly, styčné spoje. Kompletace nábytkových konstrukcí.

Hmotnost	1,95 kg
Délka	362 mm
Šířka	78 mm
Výška	272 mm

Pracovní tlak 5,5 – 8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,6 l

Zásobník 140 spon

BCS2 .



Spony délky: 15–50 mm
Vnější šířka hřbetu: 25 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**S5650 (651S5)**

Velmi oblíbená lehká sponkovačka na spony do 50 mm délky. Nastavení hloubky zarážení spon, přepínání rychlého nebo pomalejšího přesného sbíjení. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádkokartonů, folií, plechů ke dřevu.

Hmotnost	1,95 kg
Délka	355 mm
Šířka	79 mm
Výška	279 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,6 l

Zásobník 120 spon

BCS5 .



Spony délky: 20–50 mm
Vnější šířka hřbetu: 11,1 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez



NOVINKA

S4650

Nová lehká lehká sponkovačka na spony do 50 mm délky. Nastavení hloubky zarážení spon, přepínání rychlého nebo pomalejšího přesného sbíjení. Výroba dřevěných palet, přepravních obalů, roštů, bubnů na el. kabely. Kompletace nábytkových konstrukcí, skříní. Realizace dřevostaveb, opláštění, obložení. Přibíjení podkladních konstrukcí podlah, palubek. Fixace kartonů, sádkokartonů, folií, plechů ke dřevu.

Hmotnost	1,95 kg
Délka	355 mm
Šířka	79 mm
Výška	279 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,6 l

Zásobník 120 spon

BCS4 .



Spony délky: 20–50 mm
Vnější šířka hřbetu: 12,7 mm
Drát: Ø 1,4 x 1,6 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

