


Hadicové spony SW

drátové provedení

- pevnostní hadicové spony se dvěma dotahovacími šrouby na kloubovém svorníku
- provedení W1 - drát a šroub – bíle zinkovaná ocel, v souladu se směrnicemi RoHS
- provedení W4 - drát a šroub – z nerezové oceli 1.4301
- tloušťka drátu od 1,5 do 2,8 mm, široká paleta rozsahů až do 500 mm
- hadicové spony určené především pro připevňování sacích hadic se spirálou, velmi měkkých pryžových hadic a hliníkových odsávacích potrubí v průmyslu a v oblasti ventilace

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
drátová	---	500 mm	W1, W4	100 ks

Hadicové spony SW1 – materiálové provedení W1					
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Průměr drátu (mm)	Šroub	
○	SW1-012	9,5 - 12	1,5	M3	100
○	SW1-013	10,5 - 13	1,5	M3	100
○	SW1-014	11,5 - 14	1,5	M3	100
○	SW1-015	12,5 - 15	1,5	M3	100
○	SW1-016	13 - 16	1,8	M3	100
○	SW1-017	13,5 - 17	1,8	M3	100
○	SW1-018	15 - 18	1,8	M3	100
○	SW1-019	15,5 - 19	1,8	M3	100
○	SW1-020	17 - 20	1,8	M3	100
○	SW1-021	17,5 - 21	1,8	M3	100
○	SW1-022	18,5 - 22	2,0	M4	100
○	SW1-023	19 - 23	2,0	M4	100
○	SW1-025	21,5 - 25	2,0	M4	100
○	SW1-027	23,5 - 27	2,2	M4	100
○	SW1-029	25 - 29	2,2	M4	100
○	SW1-031	27 - 31	2,2	M4	100
○	SW1-033	29 - 33	2,2	M4	100
○	SW1-035	30,5 - 35	2,2	M4	100
○	SW1-037	33 - 37	2,2	M4	100
○	SW1-040	33,5 - 40	2,2	M4	100
○	SW1-043	38,5 - 43	2,2	M4	100
○	SW1-046	41 - 46	2,5	M5	100
○	SW1-049	43,5 - 49	2,5	M5	100
○	SW1-053	46,5 - 53	2,5	M5	100
○	SW1-056	50,5 - 56	2,5	M5	100
○	SW1-060	53,5 - 60	2,5	M5	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

NEREZ



související zboží:

Pryžové hadice
str. 345



PVC hadice
str. 343



Ploché hadice
str. 363



Sací hadice
str. 374

