


LÜDECKE

Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

z mosazi, volně průchozí, bez ventilu




Profil spojky (originální velikost)

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58
- oboustranně volně průchozí s optimálním průtokem, např. pro vedení vody a jiných kapalin
- kompatibilní se standardními vsuvkami DN 7,2
- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan


• určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví; rovněž možno použít pro vodu a jiná média

| Pracovní tlak | Teplota | Závit | DN | Max. průtok | Jednoruční | Uzavření | Médium | Oblast | |
|---------------|-------------|---------|-----|-------------|------------|----------|--------|-------------|----|
| PN 35 bar | -20/+100 °C | ISO 228 | 7,2 | 2 150 l/min | ano | žádné | různé | celosvětově | 10 |




| Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------|----|----|--------------|--------------|
| Mosazné | Poniklované | Závit | ⊕ SW | l | d | Délka závitu | Hmotnost (g) |
| ES14A0 | ESN14A0 | G 1/4" | 22 | 40 | 27 | 9 | 73 |
| ES38A0 | ESN38A0 | G 3/8" | 22 | 41 | 27 | 9 | 76 |
| ES12A0 | ESN12A0 | G 1/2" | 24 | 41 | 27 | 10 | 87 |

Upozornění: spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!



| Rychlospojky s vnitřním závitem | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------|------|------|----|--------------|--------------|
| Mosazné | Poniklované | Závit | ⊕ SW | l | d | Délka závitu | Hmotnost (g) |
| ES14I0 | ESN14I0 | G 1/4" | 22 | 41 | 27 | 10,5 | 92 |
| ES38I0 | ESN38I0 | G 3/8" | 22 | 41 | 27 | 10,5 | 85 |
| ES12I0 | ESN12I0 | G 1/2" | 24 | 42,5 | 27 | 12 | 87 |

Upozornění: spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!




| Rychlospojky s trnem na hadici | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|----|----|------------|--------------|--|
| Mosazné | Poniklované | Trn na hadici | l | d | Délka trnu | Hmotnost (g) | |
| ES6T0 | ESN6T0 | 6 mm | 55 | 27 | 25 | 64 | |
| ES9T0 | ESN9T0 | 9 mm | 55 | 27 | 25 | 68 | |
| ES13T0 | ESN13T0 | 13 mm | 55 | 27 | 25 | 75 | |

Upozornění: spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!

LÜDECKE

Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

se zajišťovacím prstýnkem



Profil spojky (originální velikost)

- řada rychlospojek s možností bezpečnostního zajištění
- rozměry, použité materiály a vsuvky shodné s běžnou řadou STANDARD DN 7,2
- jednoduchá a efektivní ochrana proti rozpojení v podobě otočného zajišťovacího prstýnku
- určeno pro stlačený vzduch s vyššími nároky na bezpečnost spoje


| Pracovní tlak | Teplota | Závit | DN | Max. průtok | Jednoruční | Uzavření | Médium | Oblast | |
|---------------|-------------|---------|-----|-------------|------------|--------------|--------|-------------|----|
| PN 35 bar | -20/+100 °C | ISO 228 | 7,2 | 1 000 l/min | ano | jednostranné | různé | celosvětově | 10 |



| Rychlospojky s vnějším závitem | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|------|----|----|--------------|--------------|--|
| Obj. č. | Závit | ⊕ SW | l | d | Délka závitu | Hmotnost (g) | |
| ES14AM | G 1/4" | 22 | 45 | 27 | 9 | 103 | |



| Rychlospojky s vnitřním závitem | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------|----|----|--------------|--------------|--|
| Obj. č. | Závit | ⊕ SW | l | d | Délka závitu | Hmotnost (g) | |
| ES14IM | G 1/4" | 22 | 41 | 27 | 10,5 | 106 | |



| Rychlospojky s trnem na hadici | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------|----|----|------------|--------------|--|
| Obj. č. | Trn na hadici | ⊕ SW | l | d | Délka trnu | Hmotnost (g) | |
| ES13TM | 13 mm | 22 | 61 | 27 | 25 | 109 | |