

## Regulátory tlaku - typ 280

se vstupním tlakem 25 bar

- regulátory pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů
- maximální vstupní tlak 25 bar, různé výstupní tlaky, pracovní teplota -10 °C až +90 °C
- vybavené manometrem pro výstupní tlak o průměru 63 mm, možnost montáže v jakémkoliv směru
- nastavení výstupního tlaku kolíkem, odvětrání sekundárního tlaku, přesnost nastavení <2 %
- použité materiály: tělo ze zinkové slitiny, těsnění NBR



Regulátory tlaku - typ 280							
Obj. č.	Velikost	Tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (NI/min)	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg)
					d	v	
280.311	1/8"	25	0,5 až 3	2 000	77	160	1,15
280.312	1/8"	25	0,5 až 6	2 000	77	160	1,15
280.313	1/8"	25	0,5 až 10	2 000	77	160	1,15
280.314	1/8"	25	0,5 až 16	2 000	77	160	1,15
280.321	1/4"	25	0,5 až 3	2 000	77	160	1,15
280.322	1/4"	25	0,5 až 6	2 000	77	160	1,15
280.323	1/4"	25	0,5 až 10	2 000	77	160	1,15
280.324	1/4"	25	0,5 až 16	2 000	77	160	1,15
280.331	3/8"	25	0,5 až 3	2 000	70	160	1,15
280.332	3/8"	25	0,5 až 6	2 000	70	160	1,15
280.333	3/8"	25	0,5 až 10	2 000	70	160	1,15
280.334	3/8"	25	0,5 až 16	2 000	70	160	1,15
280.351	3/8"	25	0,5 až 3	2 670	90	170	1,35
280.352	3/8"	25	0,5 až 6	2 670	90	170	1,35
280.353	3/8"	25	0,5 až 10	2 670	90	170	1,35
280.354	3/8"	25	0,5 až 16	2 670	90	170	1,35
280.361	1/2"	25	0,5 až 3	2 670	82	170	1,35
280.362	1/2"	25	0,5 až 6	2 670	82	170	1,35
280.363	1/2"	25	0,5 až 10	2 670	82	170	1,35
280.364	1/2"	25	0,5 až 16	2 670	82	170	1,35

## Regulátory tlaku - typ 406

se vstupním tlakem 25 bar

- regulátory pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů
- maximální vstupní tlak 25 bar, různé výstupní tlaky, pracovní teplota -10 °C až +90 °C
- vybavené manometrem pro výstupní tlak o průměru 63 mm, možnost montáže v jakémkoliv směru
- nastavení výstupního tlaku kolíkem, odvětrání sekundárního tlaku, přesnost nastavení <1,5 %
- použité materiály: tělo ze zinkové slitiny, těsnění NBR



Regulátory tlaku - typ 406								
Obj. č.	Velikost	Tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (NI/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
					d	š	v	
406.381	3/4"	25	0,5 až 3	5 330	96	116	186	2,05
406.382	3/4"	25	0,5 až 6	5 330	96	116	186	2,05
406.383	3/4"	25	0,5 až 10	5 330	96	116	186	2,05
406.384	3/4"	25	0,5 až 16	5 330	96	116	186	2,05
406.391	1"	25	0,5 až 3	5 330	90	116	186	2,05
406.392	1"	25	0,5 až 6	5 330	90	116	186	2,05
406.393	1"	25	0,5 až 10	5 330	90	116	186	2,05
406.394	1"	25	0,5 až 16	5 330	90	116	186	2,05

související zboží:

Rychlospojky  
str. 139



Nástrčné spojky  
str. 18



Hadice  
str. 477



Potrubní rozvody  
str. 1070

